

CFN5A/DR 985LX

Coffrets électriques monophasés pour chambres froides négatives

Ces coffrets ont été étudiés pour la régulation des chambres froides à température négative. En utilisant le DR 985 LX, il est possible de programmer des dégivrages cycliques ou à des heures précises de la journée, le compresseur est arrêté, les résistances de dégivrages sont activées et les ventilateurs arrêtés. Il comprend quatre sorties relais : une sortie pour le compresseur ou électro-vanne, une dégivrage, une ventilateur, et une sortie Alarme ; deux entrées pour sonde PTC ou NTC. La copy carte (accessoire de programmation rapide), la sortie alarme 12Vcc, les deux entrées numériques sont en standard sur cette gamme de régulateurs. De plus, le DR 985 LX offre plusieurs types de protection au compresseur (anti-court cycle, sonde défectueuse,...). La protection des coffrets de commande est effectuée par un disjoncteur DPN de 6 à 20 Amp. Possibilité d'une régulation de type "pump-down".

Des composants électriques de qualité sont utilisés (Télémécanique, Merlin Gérin, Sarel, Legrand) et deux sondes PTC silicone 1,5m sont comprises. Le câblage est soigné, les fils repérés et colorés.

Le DR 985 LX dispose de l'option **Télévis**.

Caractéristiques générales

Température d'utilisation	12 modules
Dimensions	220x275x140 mm

Caractéristiques Techniques

Alimentation	IP 65
---------------------	-------

Sorties

I max compresseur en A	3
I. max résistance en A	8
I max Ventilateur en A	1

Options

Buzzer	oui
Connexion RS 485 Televis	oui
Horloge temps réel	oui

