

CFN16A/DR 985

Coffrets électriques monophasés pour chambres froides négatives

Ces coffrets ont été étudiés pour la régulation des chambres froides à température négative. En utilisant le DR 985, il est possible de programmer des dégivrages cycliques, le compresseur est simplement arrêté, indépendamment de la température ambiante, les résistances de dégivrages sont activées et les ventilateurs arrêtés. Il comprend quatre sorties relais : une sortie pour le compresseur ou électro-vanne, une dégivrage, une ventilateur, et une sortie Alarme ; deux entrées pour sonde PTC ou NTC. La copy carte (accessoire de programmation rapide), la sortie alarme 12Vcc, les deux entrées numériques sont en standard sur cette gamme de régulateurs. De plus, le DR 985 offre plusieurs types de protection au compresseur (anti-court cycle, sonde défectueuse,...). La protection des coffrets de commande est effectuée par un disjoncteur DPN de 6 à 20 Amp. Possibilité d'une régulation de type "pump-down". Des composants électriques de qualité sont utilisés (Télémécanique, Merlin Gérin, Sarel, Legrand) et deux sondes PTC silicone 1,5m sont comprises. Le câblage est soigné, les fils repérés et colorés.

Caractéristiques générales

Température d'utilisation	12 modules
Dimensions	220x275x140 mm

Caractéristiques Techniques

Alimentation	IP 65
---------------------	-------

Sorties

I max compresseur en A	10
I. max résistance en A	15
I max Ventilateur en A	3

Options

Buzzer	non
Connexion RS 485 Televis	non
Horloge temps réel	non

