

CFPT14A/DR
983LX**Coffrets électriques triphasés pour chambres froides positives**

Ces coffrets ont été étudiés pour la régulation des chambres froides à température positive. En utilisant le DR 983 LX, il est possible de programmer des dégivrages cycliques ou à des heures précises de la journée; le compresseur est simplement arrêté, indépendamment de la température ambiante. Il comprend deux sorties relais : une sortie pour le compresseur ou électro-vanne, et une sortie Alarme ; une entrée pour sonde PTC ou NTC. La copy carte (accessoire de programmation rapide), la sortie alarme 12Vcc, les deux entrées numériques sont en standard sur cette gamme de régulateurs. Les ventilateurs sont en marche permanente. De plus, le DR 983 offre plusieurs types de protections au compresseur (anti-court cycle, sonde défectueuse,...). La protection des coffrets de commande est effectuée par un disjoncteur DPN de 6 à 20 Amp. Possibilité d'une régulation de type "pump-down".

Des composants électriques de qualité sont utilisés (Télémécanique, Merlin Gérin, Sarel, Legrand) et une sonde PTC silicone 1,5m est comprise. Le câblage est soigné, les fils repérés et colorés.

Le DR 983 LX dispose de l'option **Télévis**.

Caractéristiques générales

Température d'utilisation	18 modules
Dimensions	380x220x140 mm

Caractéristiques Techniques

Alimentation	IP 65
---------------------	-------

Sorties

I max compresseur en A	4
I max Ventilateur en A	1

Options

Buzzer	oui
Connexion RS 485 Televis	oui
Horloge temps réel	oui