Eliwell France
1 avenue de l'ormeteau, 92230 Gennevilliers, France
tel: +33 (0)1 41 47 71 61 fax: +33 (0)1 47 99 95 95
www.eliwell.fr

DR 4022 PT100 12-230 V

Régulateur un étage pour la température, avec double affichage.

Le DR 4022 est un régulateur à un point de consigne et peut être utilisé pour la température, l'humidité et la pression. Selon le modèle, ils ont une entrée pour sondes thermostatique (PTC, NTC, Pt100, Tcj, Tck), courant 4...20mA, pour sondes d'humidité et pression (EWHS280, 18, 310, PA007/030). Le plus par rapport aux anciens régulateurs est la COPY CARTE, qui vous permet la sauvegarde et la flexibilité de vos paramètres. Possibilité d'avoir une sortie analogique de recopie ou proportionnelle à l'entrée de température. La valeur de la sonde est affichée sur un affichage à trois chiffres. Les régulateurs sont disponibles en format standard 4DIN et l'alimentation en 230Vca.

Caractéristiques Techniques

Boîtier	module plastique 4 DIN
Dimensions	frontales 70x85, profondeur 61mm
Montage	Rail DIN (Omega 3) ou montage mural
Température d'utilisation	-5...55°C
Température de stockage	-20...85°C
Affichage	4 chiffres
Précision	mieux que 0,5% de la pleine échelle + 1 chiffre
Résolution	1°C ou 0,1°C
Connexion	bornier à vis 2,5mm²
Alimentation	90...240Vca ± 10%, 50/60Hz



Document non contractuel, modifiable à tout moment sans préavis.

© Eliwell France

Eliwell France
1 avenue de l'ormeteau, 92230 Gennevilliers, France
tel: +33 (0)1 41 47 71 61 fax: +33 (0)1 47 99 95 95
www.eliwell.fr

Description du schéma électrique :
13-15 Relais N.F
13-14 Relais N.O
18-19 Alimentation
21-22-23-24 Entrée sonde
A Connexion TTL pour Copy Carte

Document non contractuel, modifiable à tout moment sans préavis.

© Eliwell France