

## DR 4022 VRP 12-24 V

## Régulateur un étage pour la température, avec double affichage.

Le DR 4022 est un régulateur à un point de consigne et peut être utilisé pour la température, l'humidité et la pression. Selon le modèle, ils ont une entrée pour sondes thermostatique (PTC, NTC, Pt100, Tcj, Tck), courant 4...20mA, pour sondes d'humidité et pression (EWHS280, 18, 310, PA007/030). Possibilité d'avoir une sortie analogique de recopie ou proportionnelle à l'entrée de température. La valeur de la sonde est affichée sur un affichage à trois chiffres. Les régulateurs sont disponibles en format standard 4DIN et l'alimentation en 230Vca.

### Caractéristiques Techniques

|                                  |                                                 |
|----------------------------------|-------------------------------------------------|
| <b>Boîtier</b>                   | module plastique 4 DIN                          |
| <b>Dimensions</b>                | frontales 70x85, profondeur 61mm                |
| <b>Montage</b>                   | Rail DIN (Omega 3) ou montage mural             |
| <b>Température d'utilisation</b> | -5...55°C                                       |
| <b>Température de stockage</b>   | -20...85°C                                      |
| <b>Affichage</b>                 | 4 chiffres                                      |
| <b>Précision</b>                 | mieux que 0,5% de la pleine échelle + 1 chiffre |
| <b>Résolution</b>                | 1°C ou 0,1°C                                    |
| <b>Connexion</b>                 | bornier à vis 2,5mm <sup>2</sup>                |
| <b>Alimentation</b>              | 90...240Vca ± 10%, 50/60Hz                      |



Description du schéma électrique :

13-15 Relais N.F  
13-14 Relais N.O  
18-19 Alimentation  
21-22-23-24 Entrée sonde  
A Connexion TTL pour Copy Carte

