

HT800LX

Coffret prêt à installer- température et hygrométrie

chaud, froid, humidification, déshumidification, etc

Les coldfaces sont des coffrets de régulation électronique "prêts à installer" destinés à gérer température ou hygrométrie pour toute chambre positive ou négative.

Les Coldfaces sont équipés de sorties relais configurables, impliquant une grande flexibilité. Son affichage ainsi que son design séduisant font de la gamme des Coldfaces une gamme très appréciée.

Pour des questions de norme les Coldfaces sont équipés de la fonctionnalité HACCP, permettant la mémorisation et la consultation sur une année des alarmes de température et de coupure d'alimentation.

Gestion des marches forcées ou des ventilo-condenseurs sont également disponibles.

Caractéristiques Techniques

Protection frontale	IP 65
Dimensions	frontales 210x245, profondeur 90mm
Montage	mural avec vis de fixation fournies
Température d'utilisation	-5...50°C
Température de stockage	-20...85°C
Humidité d'utilisation	10...90% RH
Humidité de stockage	10...90% RH
Serie	Connexion TTL pour copy card
Affichage	Double affichage 3 digit 1/2 + 4 digits
Précision	mieux que 0,5% de la pleine échelle + 1 chiffre
Consommation	8 VA max
Résolution	1°C ou 0,1°C
Alimentation	230V +/-10%
Connexion	bornier à vis 2,5mm ²



