Eliwell France
1 avenue de l'ormeteau, 92230 Gennevilliers, France
tel: +33 (0)1 41 47 71 61 fax: +33 (0)1 47 99 95 95
www.eliwell.fr

G60-H1097650 Mini-pressostat G60-H1097650

Ces appareils sont des pressostats à réglages fixes destinés à la réfrigération.

Deux modèles sont disponibles : G60 pressostats basse pression et G63 pressostats haute pression.

Ils sont équipés d'un relais SPDT à réarmement automatique ou d'un relais SPST à réarment manuel par bouton poussoir.

Différents types de connexions sont disponibles : Raccordement direct 1/4" flare femelle, raccordement par capillaire avec écrou 1/4" flare femelle.

Un dépresseur Schraeder est incorporé dans les deux cas.

DONNÉES TECHNIQUES :

G60 : Basse pression
- Plage de fonctionnement : – 0,35 à 7 Bars
- Pression maximale d'utilisation : 20 Bars

G63 : Haute pression
- Plage de fonctionnement : 7 à 31 Bars
- Pression maximale d'utilisation : 35 Bars
- Différentiel : En fonction du réglage usine
- Compatible avec tous les gaz non corrosifs
- Températures limites aux connecteurs électriques : – 3/55°C
- Température maximum en refoulement compresseur : 135°C
- Températures de stockage : – 30/70°C
- Pouvoir de coupure des contacts : 6A inductifs à 250V
- Modèles à réarmement automatique : IP00 avec connecteurs ouverts, IP44 avec capot de protection, IP66 avec capot et disque d'étanchéité
- Modèles à réarmement manuel : IP44 avec bouton poussoir ouvert, IP66 avec bouton poussoir protégé
- Ces appareils ont été conçus en accord avec les directives Européennes, UL et CSA.

Document non contractuel, modifiable à tout moment sans préavis.

© Eliwell France