

T24L6007W00

Minuterie de dégivrage T24L6007W00

Les T24 sont des séries de pendules de dégivrage pour lesquelles la fin du cycle de dégivrage intervient après un temps fixé d'usine ou après avoir atteint la température de fin de dégivrage détectée par la sonde.

Série T24-100 : Au début du dégivrage, le contact 2-3 activant la résistance de dégivrage se ferme tandis que le contact 3-4 gérant le compresseur s'ouvre. La fin du dégivrage se produit après écoulement du temps ou après avoir atteint la température de fin de dégivrage et simultanément le dégivrage électrique est coupé et le compresseur enclenché.

Série T24-3000 : Idem série 100, le dégivrage électrique est coupé après écoulement du temps ou après avoir atteint la température de fin de dégivrage, par contre le compresseur ne sera seulement ré-enclenché qu'à la fin du temps de dégivrage.

Série T24-6000 : Idem série 3000 mais ce modèle est équipé d'une sortie relais auxiliaire temporisé par rapport au compresseur permettant un retard ventilateur.

DONNÉES TECHNIQUES :

- Contacts : Faston 6,3 mm x 0,8 mm
- Alimentation : 240V/50Hz
- Pouvoir de coupure des contacts :
 - Bornes 2-3 : 8(1)A à 240V, - bornes 3-4 : 6(6)A à 240V,
 - bornes 3-5 : 1(1)A à 240V.