

EASY 3 FW

Thermostat à horloge analogique

Caractéristiques :

- maniement facile
- commutation chauffage/rafraîchissement par interrupteur
- abaissement ou appel de température (éco)
- 3 modes opérationnels: température confort continue, température éco continue, horloge de programmation (automatique)
- témoins pour affichage énergie, mode éco
- disponible avec horloge de programmation journalière ou hebdomadaire
- connexion possible d'une sonde à distance (avec surveillance de sonde)
- variante poss. avec entrée pour commutation téléphonique
- tension de fonctionnement 230 V, variante 24 V poss.
- mode commut. modulation largeur d'impulsion (MLI) ou ON/OFF
- variantes comm. Chauffage/Rafraîchissement via borne sur demande

Caractéristiques techniques :

- Tension d'alimentation : 230VAC (195...253 V) 50/60 Hz;
24VAC (20...30 V) en variante

- Réglage température:

* température ambiante : 5...30°C

* température éco 5...30°C (appel de chaleur /
abaissement, réglage sous le couvercle)

- Interrupteurs confort/automatique/éco (réglage sous le
couvercle) et chauffer/raf r./OFF

- Témoin lumineux rouge/vert : demande du mode
rafraîchissement/éco

- Mode de régulation : commande proportionnelle (quasi
en continu grâce à la MLI) ou programmation ON-OFF ;
période de cycle réglable : 10 ou 25 minutes (somme des
temps ON et OFF de la MLI)

- Détecteur de température : interne ; sonde à distance en
option : F 193 720 /F 193 021, extensible 50 m max. ;
détection des défauts de sonde ; en cas de défaut sonde à
distance (rupture/court-circuit) : 30 % chauff. avec MLI,
OFF si relais ON/OFF

- Sortie : relais, 1x basculant, libre de potentiel

* courant de commutation : 10mA...10A cosφ = 1;

max. 4A cosφ = 0,6; max 10 actionneurs thermiques

* tension de commutation 24...250VAC

- Télérupteur téléph. en option entrée pour 230VAC
(comm. sur température journalière par appareil externe)

- Limitation de gamme : dans bouton de réglage

- Horloge précision/réserve de marche <10 min/ an / ~100
h

* régl. temps de comm. : toutes les 15 min. avec horloge
journalière ; toutes les heures avec horloge hebdomadaire

- Dimensions : 160 x 80 x 36 mm

- N° de réf. usine : 517 2710 51 100