

MINI COFFRET POSITIF

MINI COFFRET POSITIF

Mini coffret mural de régulation pour chambres froides Positive. Facile et pratique à mettre en place, il maîtrise la régulation sur la major partie de vos installations réfrigérés. De plus grâce à son régulateur ID+961, il sera facile d'en assurer le SAV.

Caractéristiques générales

Température d'utilisation	De -5 à +55 °C
Température de stockage	De -30 à +85 °C
Index de protection	IP 65
Humidité ambiante d'utilisation et de stockage	De 10 à 90 %RH
Plage de lecture	Sonde NTC : de -50 à 110 °C / Sonde PTC : de -55 à 140 °C
Affichage	3 digits + signe
Coffret	Polycarbonate
Dimensions	165x160 mm / 90 mm de profondeur
Sonde	2 NTC / PTC



Caractéristiques Techniques

Alimentation	230 Va +/- 10 % / 3 W max
Fréquence	50/60 Hz
Plage de mesure	Sonde NTC : de -50 à 110 °C / Sonde PTC : de -55 à 140 °C
Précision	0,5 % de la pleine échelle + 1 digit
Résolution	0,1 ou 1°C
Connexions	Borniers à vis

Entrées

Entrées analogiques	1 NTC / PTC
Entrées numériques	1 Contact sec

Sorties

Sorties relais	1 SPST 6(3)A 250 Va (Comp.)
-----------------------	--------------------------------