

## MINI COFFRET NEGATIF

## MINI COFFRET NEGATIF

Mini coffret mural de régulation pour chambres froides négatives. Facile et pratique à mettre en place, il maîtrise la régulation sur la major partie de vos installations négatifs. De plus grâce à son régulateur ID+974, il sera facile d'en assurer la maintenance. En outre il est possible de maîtriser avec précision le dégivrage grâce à seconde sonde.

### Caractéristiques générales

<b>Température d'utilisation</b>	De -5 à +55 °C
<b>Température de stockage</b>	De -30 à +85 °C
<b>Index de protection</b>	IP 65
<b>Humidité ambiante d'utilisation et de stockage</b>	De 10 à 90 %RH
<b>Plage de lecture</b>	Sonde NTC : de -50 à 110 °C / Sonde PTC : de -55 à 140 °C
<b>Affichage</b>	3 digits + signe
<b>Coffret</b>	Polycarbonate
<b>Dimensions</b>	165x160 mm / 90 mm de profondeur
<b>Sonde</b>	NTC



### Caractéristiques Techniques

<b>Alimentation</b>	230 V +/- 10 % / 3 W max
<b>Fréquence</b>	50 / 60 Hz
<b>Plage de mesure</b>	Sonde NTC : de -50 à 110 °C / Sonde PTC : de -55 à 140 °C
<b>Précision</b>	0,5 % de la pleine échelle + 1 digit
<b>Résolution</b>	0,1 ou 1°C
<b>Connexions</b>	Borniers à vis

### Entrées

<b>Entrées analogiques</b>	2 NTC / PTC
<b>Entrées numériques</b>	1 Contact sec

### Sorties

<b>Sorties relais</b>	1 SPST 6(3)A 250 Va (Comp.) / 1 SPST 8(3)A 250 Va (Dég.) / 1 SPST 5(2)A 250 Va (Vent.)
-----------------------	--