

Coffret CTH

Coffret CTH

Ces coffrets ont été étudiés pour la régulation à la fois de température, l'hygrométrie. En utilisant un FreeSmart, un automate programmable, il est possible de gérer toutes types de régulation. Cet appareil dans nos coffrets comprend plusieurs sorties relais : une sortie chaude, froid, Humidification, déshumidification et l'Alarme ; Le FreeSmart est compatible uniquement pour sonde NTC et configurable pour la sonde hygrométrie. La conception de ces coffrets sont faits au sein d'Eliwell France. **Tous nos coffrets répondent aux normes en vigueur.**

Caractéristiques générales

Température d'utilisation	De -25 à +60°C
Index de protection	IP 55
Affichage température et hygrométrie alternée	✔
Coffret	Thermoplastique
Icone d'état en couleur	✔
Dimensions	430x250x155 mm

Caractéristiques Techniques

Alimentation	220 V +/- 10%
Fréquence	50 / 60 Hz
Taille en modules	12
Modules disponibles	5

Entrées

Sonde NTC	1
Sonde Hygrométrie	1

Sorties

Sortie numérique chaude	2 A / 250 V
Sortie numérique froide	2 A / 250 V
Sortie numérique humidification	2 A / 250 V
Sortie 12 Vdc alarme	✔
Sortie numérique déshumidification	2 A / 250 V

Options

Connexions	Multi function key / RS485 Modbus
-------------------	-----------------------------------

